

Horizon® G2

ΠΟΛΥΜΕΣΑ Imager

EL - ελληνικά

Τεκμηρίωση και Ειδοποίηση

Codonics Προϊόντα είναι Τάξη Εγώ προϊόντα προορίζεται Για χρήση με Φροντίδα υγείας Επαγγελματίες. Προϊόντα συσκευασία και τιτλοφόρηση, συμπεριλαμβανομένου Γραφικός Χρήστης Διεπαφή (GUI) Για λειτουργία είναι οευχαριστημένος σε Αγγλικά και συναντώ MDR, Παράρτημα ΕΓΩ, Κεφάλαιο III, 23.4, λήψη λογαριασμός ο εκπαίδευση και ο η γνώση του ο δυνητικός χρήστης.

*Ιστός πληροφορίες, Κλειδί Προδιαγραφές, Σκοπός Χρήση, Χρήστης εγχειρίδιο Παράρτημα, Γρήγορα Αρχή Οδηγός & Ρύθμιση EAN ΕΣΥ είναι διαθέσιμος σε απλός μετάφραση Μέλος κατάσταση Γλώσσες; πρωταρχικός EAN ΕΣΥ είναι διαθέσιμος σε Αγγλικά.

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

ο Horizon Z2 είναι ένα έξυπνος, επιφάνεια εργασίας ξηρός απεικονιστής ότι παράγει διαγνωστικός ποιότητα

ιατρικός ταινίες συν κλίμακα του γκρι χαρτί εκτυπώσεις αν εσύ επιλέγω ο προαιρετικός χαρτί χαρακτηριστικό.

ο απεικονιστής είναι σύμφωνα με Πολλά βιομηχανία πρότυπο πρωτόκολλα συμπεριλαμβανομένου ΝΙΚΟΜ

και Παράθυρα δίκτυο εκτύπωση. Horizon επίσης χαρακτηριστικά απευθείας τυπικότητας σύνδεση, με πάνω προς την 24 ταυτόχρονος ΝΙΚΟΜ συνδέσεις. Υψηλός Ταχύτητα εικόνα επεξεργασία, δικτύωση και πηνία είναι πρότυπο.

Προδιαγραφές

Τυπώνω Τεχνολογία: Απευθείας θερμικός (ξηρός, φως ημέρας ασφαλής λειτουργία)

Χωρική Ανάλυση: 320 DPI (12.6 εικονοστοιχεία / mm)

Διακίνηση: Πάνω προς την 100 ταινίες ανά ώρα

χρόνος Προς την Λειτουργεί: 5 λεπτά (έτοιμος προς την Τυπώνω από "μακριά από")

Κλίμακα του γκρι Αντίθεση Ανάλυση: 12 κομμάτια (4096)

Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Είσοδοι: Δύο Προμήθεια κασέτες, 80-100 φύλλα καθε

Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Έξοδοι: Ένας λαμβάνω δίσκος - σχάρα, 50 φύλλα χωρητικότητα

Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Μεγέθη: 8 " X 10 ", 14 " X 17 " (μπλε και Σαφή), 11 " X 14 " (μπλε)

DirectVista® Ταινία

Optional ENA, A4, 14 " X 17 " DirectVista Κλίμακα του γκρι Χαρτί

Dmax: > 3.0 με DirectVista Ταινία

Αρχείο: > 20 χρόνια με DirectVista Ταινία, κάτω από ANSI παράταση αποθήκευση συνθήκες

Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Προμήθεια: Όλα μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ είναι συσκευασμένο προϊόν και εργοστάσιο σφραγισμένο

Διεπαφές: Πρότυπο: 10/100 / 1.000 Βάση-T Ethernet (RJ-45), Κατα συρροη Κονσόλα

Δίκτυο Πρωτόκολλα: Πρότυπο: 24 ΝΙΚΟΜ συνδέσεις, FTP, LPR

Προαιρετικός: Παράθυρα δίκτυο εκτύπωση

Εικόνα Μορφές: Πρότυπο: DICOM, ΜΙΚΡΗ ΦΙΛΟΝΙΚΙΑ, GIF, PCX, BMP, PGM, PNG, PPM, XWD, JPEG, SGI (RGB), Ήλιος Ράστερ, Τάργκα

Προαιρετικός: PostScript™ συμβατότητα

Εικόνα Ποιότητα: Εγχειρίδιο βαθμονόμηση

Εικόνα Ελεγχος: Γάμμα, Αντίθεση, Πόλωση, Περιστροφή, Απολέπιση, Αντιαλίνωση
Σεντόνι Ελεγχος: Πυκνότητα Προσαρμογή (Dmax), Ψάχνω Πίνακες (LUT), Εικόνα Προειδοποιήσεις,
Λεζάντες, Σεντόνι Κάλυψη, Σύνορο Γέμισμα, Καλλιέργεια Αγκυρα

Σεντόνι Μορφοποίηση: 1: 1-1: 81; Μεταβλητός Πολλαπλή μορφοποίηση (VMF™), Σταθερός Πολλαπλή
μορφοποίηση (FMF™)

Ελεγχος Πίνακας: Μεγάλο, με οπίσθιο φωτισμό οθόνη υγρού κρυστάλλου απεικόνιση, Κατάσταση φώτα
περιλαμβάνω Σε σύνδεση, Συναγερμός, Σφάλμα, Ενεργός Εξουσία και Μενού πλοήγηση κουμπιά
Επεξεργαστής: Intel

Μνήμη: 2 γιγαμπάιτ

Σκληρά Δίσκος: SSD, 32 γιγαμπάιτ (24 γιγαμπάιτ διαθέσιμος Για καρούλι)

Μεταθέσιμος Αποθήκευση: USB Για λογισμικό αναβαθμίσεις

Εξυπνος Κάρτα: 72 KB Για εναποθήκευση διαμόρφωση δεδομένα

Εξουσία: Παγκόσμιος Εισαγωγή: 100-120 / 230V ~ 50/60 Χζ, 400W εκτύπωση, 45W αδρανής

Θερμότητα Εκπομπή: Το μέγιστο 400W, 1.366 BTU / ώρα. εκτύπωση, 45W, 153 BTU / ώρα. αδρανής

Βάρος: 66 λίβρες (30) κιλό.)

Μηχανή Διαστάσεις: 14,5 " (37) εκ) Η, 20,5 " (52) εκ) Δ, 24 " (61) εκ) μεγάλο

Περιβάλλον: Λειτουργικός Θερμοκρασία: 15-30 ΝΤΟ, Αποθήκευση: -22 - 50 ΝΤΟ, Λειτουργικός Υγρασία: 10
- 70% Ρ.Η. (χωρίς συμπύκνωση)

Κανονιστική: Γεμάτος ιατρικός συσκευή συμμόρφωση συμπεριλαμβανομένου Τάξη 2 FDA και Τάξη Εγώ
MDR 2017/745 / ΕΕ (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN

ISO 13485: 2016, Ηλεκτρικός Ασφάλεια IEC 60601-1 Εκδ. 3.1 και EMC / EMI:

FCC Τάξη ENA και IEC 60601-1-2: Εκδ. 4 Για Επαγγελματίας Φροντίδα υγείας Εγκαταστάσεις